











# ICaR Chassis: Mercedes-Benz OC 500 RF 1836

#### Moteur

OM 457 LA, (EUROIII)

Diesel, 6 cylindres en ligne, à 4 temps, avec injection directe, suralimenté intercooler.

Puissance selon CEE: 265 kW (355 cv) à 2000 tr/mn

Couple maxi: 1600 N.m d à 1100 tr/mn

## Boite de vitesses

Boite de vitesse automatique VOITHDIWA 5 864.5 4 rapports avant, 1 marche arrière, Ralentisseur intégré

## Suspension: Entiérement Peneumatioque

Avant Arrière Coussins pneumatiques Amortisseurs télescopiques Barre stabilisatrice

### Direction

A vis à circulation de billes avec assistance hydraulique

# Roues

8.25 x 22.5 Jantes 295/80 R 22.5 Pneumatique:

# Freinage

Type : à Disque en Avant et en Arrière Frein de service : à double circuit pneumatique agissant respectivement sur roues avant et arrières Frein de secours / stationnement : pneumatique, agissant sur les roues arrières Ralentisseur intégré Système ABS + ASR

### Réservoir a combustible

300 litres

# Optional Equipments

Logo Client

## Corrosserie

28 places assises,(siège mono bloque, à armature métalliques)

01 siège chauffeur à suspension pneumatique.

01 siège receveur

90 Places debout.

Structure de la carrosserie en profilés d'acier galvanisé de grande rigidité soudé électriquement.

Traitement anti-corrosion et protection des corps creux

Revêtement panneaux latéraux en tôle galvanisé collée

Revêtement pavillon en fibre de verre armée et collée

Revêtement faces avant et arrière en fibre de verre armée

03 Portes (avant, médiane et arrière) en aluminium à commande électro-pneumatique

Portillons latéraux et arrière en aluminium

Isolation thermique et phonique

Revêtement intérieur en bois plastifié (pavillon et parois

Revêtement planché en bois marine et tapis antidérapant Eclairage intérieur à tube

2 trappes d'aération et de secours au pavillon

Stores pare-soleil

Pare-brise en verre feuilleté, en deux pièces montées sur anneau en caoutchouc

Vitrage latéral et arrière simple en verre sécurit, montées sur anneau en caoutchouc:

- Lunette arrière en deux pièces
- Baies latérales avec cadre Alum,
- Baies de secours

02 rétroviseurs extérieurs Peinture de base : blanche

Lot de bord

Extincteurs à poudre de (2x9kg)